

# ท่อ Flex สายถัก (ติดหน้าถัง)

## รายละเอียด

ท่อเฟล็กซ์ (FLEXIBLE DUCT HOSE) สำหรับต่อกับพัดลม ท่อส่งลม ต่อระหว่างเครื่องจักรกับท่อลดการสั่นสะเทือนซึ่งเป็นผลทำให้มีผลต่อเนื้ต สกรูอาจคลายตัว หลุดล่องชำรุดเสียหายได้

คุณสมบัติ :

มีความยืดหยุ่นสูง สามารถโค้งงอได้ตามต้องการ

มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

สามารถทนไฟ ทนความร้อน ทนกรด และทนต่อแรงกดทับได้ดี

ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อสภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่ไม่คงที่ และยังเกิดไฟไหม้ต่ำ

วัสดุเป็นไปตามมาตรฐาน ได้รับการอนุมัติเพื่อตอบสนองความต้องการของการรักษาสิ่งแวดล้อม

มีหลายขนาด สามารถเลือกขนาดและความยาวได้ไม่จำกัด

สามารถป้องกันการกัด ทำลายของหนูได้

อายุการใช้งานนับสิบปี มักเป็นการใช้งานระยะยาวเพราะมีความทนทานสูง

