

ฟุตวาล์ว Foot Valve

รายละเอียด

รหัสสินค้า SP_SPP33

ชื่อสินค้า ฟุตวาล์ว Foot Valve



ฟุตวาล์ว (Foot valve) หรือ วาล์วหัวกะโหลก คือวาล์วตัวล่างสุดที่จะใช้ดูน้ำ ในการดูน้ำจากที่ต่ำกว่าบ่มี จะต้องมีน้ำหล่อหรือล่อ โดยต้องเติมน้ำลงในบ่มี เมื่อน้ำลงในบ่มีมันจะลงไปในห้องด้วย วาล์วตัวนี้ทำหน้าที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลลงไปในบ่อเมื่อเปิดบ่มี น้ำในห้องและที่ตัวบ่มีจะดึงเอาน้ำในบ่อขึ้นมาได้ วาล์วตัวนี้จะมีเกลียว(ใน)ข้างเดียว

คุณลักษณะด้านเทคนิค – ทำหน้าที่ในการควบคุมการไหลของของเหลว ให้ไหลทางเดียว ขณะเดียวกัน สามารถกรองสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปทำความเสียหายกับระบบบ่มีเหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะ หัวกะโหลกดูน้ำ น้ำมัน สามารถติดตั้งได้ทุกแนวนอน ไม่ว่าจะเป็แนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทะแยงเนื่องจากใช้สปริงในการควบคุมทุกทางการไหล

อุณหภูมิใช้งานสูงสุดถึง 110c ส่วนประกอบ – ตัวเรือน ทองเหลือง OT 58 อัดขึ้นรูป ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง – ลีนวาล์ว ไนลอน 6.6 – ซีลปาก ยางสังเคราะห์ NBR 65 SH/PS nitrilic rubber – สปริง สแตนเลส 18/8 – ตะแกรงกรอง สแตนเลส 304 L

ART 108 - FOOT VALVE "YORK"

Article no.	Size BSP	Max Pressure BAR
343610	3/8"	10
343611	1/2"	10
343612	3/4"	10
343613	1"	10
343614	1 1/4"	8
343615	1 1/2"	8
343616	2"	8
343617	2 1/2"	6
343618	3"	6
343619	4"	6



MATERIALS

BODY	=	HOT PRESSED BRASS
CHECK ASSEMBLY	=	NYLON
CHECK SEAL	=	NITRIL
SPRING	=	STAINLESS STEEL
SPRING RATING	=	0.07 BAR / 1PSI
TEMP. RANGE	=	-20°C TO +110°C (AIR) / 0°C TO +110°C (water) / -20°C TO +60°C (gas)
THREAD	=	BSP PARALLEL