

วาล์วไฟฟ้า.วาล์วโซลินอยด์

รายละเอียด

รหัสสินค้า SP_SPP15_1

ชื่อสินค้า วาล์วไฟฟ้า.วาล์วโซลินอยด์

วาล์วไฟฟ้า, วาล์วโซลินอยด์, วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเชื้อเพลิง สำหรับน้ำมันเบนซิน / ดีเซล / น้ำมันก๊าด



โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve

วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเบนซิน/ดีเซล/น้ำมันก๊าด

1. ความดันทำงาน : 0.035 Mpa - 0.35 Mpa
2. อัตราการไหล : 30 - 50 L/Min



- ในตัวควบคุมที่ควบคุมเกี่ยวกับ หรือ ขนาดที่เชื่อมต่อไฟฟ้าวาล์ว ซึ่งเพียงการใช้งานที่ง่ายเพื่อมือ
- ลักษณะของวาล์วหลักมีความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนและต่อต้านอุณหภูมิ - 40 C ต่ำ
- วัสดุ สแตนเลส แบบพิเศษแม่เหล็กไม่เกิดสนิม หรือสร้างสนามแม่เหล็ก
- ซึ่บหัวทำด้วยอะลูมิเนียม
- เมื่อวาล์วปิดทำงานความดัน 0.3 - 0.4 Mpa อัตราการไหล 3 - 4.0 L/Min



รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประเภท/เบนซิน/ดีเซล
- แรงดันใช้งาน 0.035 Mpa - 0.35 Mpa
- อัตราการไหล 3 - 50 L/Min
- แรงไฟฟ้าใช้งาน 220V
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 20MM